

## CLENA KS 2 PUMPE ANLÆG

### Produktinformationer

- Kraftig og enkelt opbygget højtryksrenser.
- Bygget i stationært stel.
- HAWK pumpe med keramiske stempler.
- Enkel at betjene og vedligeholde.
- Lang levetid – mindre omkostninger.
- Bygget med eller uden rustfri dæklader.
- Styring efter ønske, PLC etc.
- Der kan monteres vandtank.
- Fælles eller individuel vandindgang.



### Tekniske specifikationer

MODEL	TRYK	VAND-MÆNGDE	MOTOR	MAX TEMP. INLET.	VARENR.
KS 200 - 40	200 bar	40 l/min	32 amp, 2 x 7,5 kW	65 °C	30.203.040
KS 160 – 50	160 bar	50 l/min	32 amp, 2 x 7,5 kW	65 °C	30.164.050
KS 160 – 60	160 bar	60 l/min	50 amp, 2 x 11 kW	65 °C	30.163.060
KS 200 – 60	200 bar	60 l/min	50 amp, 2 x 11 kW	65 °C	30.203.060
KS 150 - 80	150 bar	80 l/min	50 amp, 2 x 11 kW	65 °C	30.203.080

### Ekstra informationer

Der medfølger ingen udstyr som standard

**Bemærk:**

- Kan bygges i 3x400/440/230v

*Skulle du have specielle krav til en maskine, så tøv ikke med at kontakte os, da vi kan sammensætte den efter dine behov.*