

Datablad

CLENA MODEL KX

Produktinformationer

- Kraftig og simpelt opbygget mobil højtryksrenser.
- Bygget i mobilt stel med luftgummihjul
- HAWK pumpe med keramiske stempler.
- Automatisk start/stop.
- Enkel at betjene og vedligeholde.
- Lang levetid – lave omkostninger.



Tekniske specifikationer

MODEL	TRYK	VANDMÆNGDE	MOTOR	VARENR. FLOW
KX 150 – 54	150 bar	54 l/min	15Kw, 30 amp	30.154.254
KX 170 – 43	170 bar	43 l/min	15Kw, 30 amp	30.174.043
KX 350 – 21	350 bar	21 l/min	15Kw, 30 amp	30.350.025
KX 500 – 15	500 bar	15 l/min	15Kw, 30 amp	30.500.018

Generelle specifikationer

- KS Max temp. inlet.: 65 °C

Skulle du have specielle krav til en maskine, så tøv ikke med at kontakte os, da vi kan sammensætte den efter dine behov.

Ekstra informationer

Leveres uden udstyr med mindre andet aftales.

Bemærk:

- Kan bygges i 3x400/440/230v og 50/60Hz
- Maskinen kan leveres med rustfri dæklade.
- Kan