

Datablad

CLENA MODEL KS/KH

Produktinformationer

- Kraftig og simpelt opbygget mobil højtryksrenser.
- Bygget i stationært stel med rustfri dækplade. Ophæng medfølger
- HAWK pumpe med keramiske stempler.
- Automatisk start/stop.
- Enkel at betjene og vedligeholde.
- Lang levetid - lave omkostninger.



Tekniske specifikationer

MODEL	TRYK	VANDMÆNGDE	MOTOR	VAREN. FLOW
KS 160 - 15	160 bar	15 l/min	4Kw, 10 amp	30.163.015
KS 160 - 20	160 bar	20 l/min	5,5Kw, 13 amp	30.163.020
KS 200 - 15	200 bar	15 l/min	5,5Kw, 13 amp	30.203.015
KS 200 - 20	200 bar	20 l/min	7,5Kw, 16 amp	30.203.020
KS 160 - 25	160 bar	25 l/min	7,5Kw, 16 amp	30.163.025
KS 200 - 30	200 bar	30 l/min	11Kw, 25 amp	30.203.030
KS 170 - 34	170 bar	34 l/min	11Kw, 25 amp	30.173.034
KS 150 - 40	150 bar	40 l/min	11Kw, 25 amp	30.153.040
KH 160 - 15	160 bar	15 l/min	5,5Kw, 10 amp	30.260.015
KH 160 - 18	160 bar	18 l/min	5,5Kw, 13 amp	30.260.018
KH 160 - 27	160 bar	27 l/min	9,2Kw, 20 amp	30.260.027

Generelle specifikationer

- KS Max temp. inlet.: 65 °C
- KH Max temp. inlet.: 85 °C

Skulle du have specielle krav til en maskine, så tøv ikke med at kontakte os, da vi kan sammensætte den efter dine behov.

Ekstra informationer

Medfølgende udstyr:

- 20 meter højtryksslange.
- Pistol, samt dobbeltlånse med dyse.
- 10 meter el-kabel

Bemærk:

- Kan bygges i 3x400/440/230v og 50/60Hz
- Maskinen kan leveres med rustfri dækplade.