

CLENA MODEL KS-KH

Produktinformationer

- Enkel og praktisk opbygget højtryksrenser
- Bygget i stationært stel med rustfri dækplade. Ophæng medfølger
- HAWK pumpe med keramiske stempler
- Automatisk start/stop
- Enkel at betjene og vedligeholde
- Lang levetid – mindre omkostninger



Tekniske specifikationer

MODEL	TRYK	VAND-MÆNGDE	MOTOR	MAX TEMP. INLET.	VARENR.
KS 160 – 15	160 bar	15 l/min	10 amp, 4 kW	65 °C	30.163.015
KS 160 – 20	160 bar	20 l/min	13 amp, 5,5 kW	65 °C	30.163.020
KS 200 – 15	200 bar	15 l/min	13 amp, 5,5 kW	65 °C	30.203.015
KS 200 – 20	200 bar	20 l/min	16 amp, 7,5 kW	65 °C	30.203.020
KS 160 – 25	160 bar	25 l/min	16 amp, 7,5 kW	65 °C	30.163.025
KS 200 – 30	200 bar	30 l/min	25 amp, 11 kW	65 °C	30.203.030
KS 170 – 34	170 bar	34 l/min	25 amp, 11 kW	65 °C	30.173.034
KS 150 – 40	150 bar	40 l/min	25 amp, 11 kW	65 °C	30.153.040
KH 160 – 15	160 bar	15 l/min	10 amp, 5,5 kW	85 °C	30.260.015
KH 160 – 18	160 bar	18 l/min	13 amp, 5,5 kW	85 °C	30.260.018
KH 160 – 27	160 bar	27 l/min	20 amp, 9,2 kW	85 °C	30.260.027

Ekstra informationer

Medfølgende udstyr:

- 10 m. højtryksslange
- Pistol, samt dobbeltlans
- 10 m. el-kabel

Bemærk:

- Kan bygges i 3x400/440/230v

Skulle du have specielle krav til en maskine, så tøv ikke med at kontakte os, da vi kan sammensætte den efter dine behov.